

UTWORZONE Z MYŚLĄ O DWÓCH CELACH TRWAŁOŚCI I WYDAJNOŚCI

POLYSTINGER DS® LED POLYSTINGER® LED

Intensywna jasność, duży zasięg i długi czas pracy latarki w trwałej nylonowej obudowie. Stanowi idealne połączenie mocy, wydajności i trwałości. Model DS posiada dwa w pełni funkcjonalne, niezależne przełączniki: z przodu i z tyłu.

	MOCNE	ŚREDNIE	SŁABE
L. LUMENÓW:	485	240	120
L. KANDELI:	28 000	14 000	7 000
ZASIĘG:	335 m	237 m	187 m
CZAS DZIAŁANIA:	3 godz.	5 godz. 30 min	10 godz.

Tryb stroboskopowy: 7 godzin 30 minut nieprzerwanego czasu pracy

POLYSTINGER DS LED

ZASILANIE: akumulatory NIMH

WYMIARY: 21,95 x 4,47 x 3,07 cm

WAGA: 338 g

KOLOR: czarny

POLYSTINGER LED

ZASILANIE: akumulatory NIMH

WYMIARY: 20,50 x 4,47 x 3,07 cm

WAGA: 326 g

KOLOR: czarny lub żółty

SERIA TRADITION



SERIA TRADITION



Z funkcją **[(STROBO)]**

Dwukrotne naciśnięcie przełącznika powoduje aktywację funkcji.

DOSTĘPNE ZARÓWNO W WERSJI Z PODWÓJNYM PRZEŁĄCZNIKIEM I STANDARDOWEJ

DS LED

L-76852 z ładowarką 230V AC/12V DC – czarny

L-76812 z ładowarką Smart Charge 12V DC – czarny

L-76810 bez ładowarki – czarny

LED

L-76152 z ładowarką 230V AC/12V DC – czarny

L-76205 z ładowarką 230V AC/12V DC – żółty

L-76112 z ładowarką Smart Charge 12V DC – czarny

L-76162 z ładowarką Smart Charge 12V DC – żółty

L-76110 bez ładowarki – czarny

L-76160 bez ładowarki – żółty