


# ONYX COPILOT

Elastyczne światło LED do czytania



20 lm

Przyjemne ciepłe i nieoślepiające światło



37 cm

Ramię o długości 370 mm zasilane z zapalniczki samochodowej



12 V + 24 V

Stylowe światło idealnie nadaje się zarówno dla samochodów osobowych (12 V), jak i ciężarowych (24 V)



## Precyzyjne oświetlenie wnętrza pojazdu

Dzięki swojemu eleganckiemu wzornictwu światło do czytania ONYX COPILOT LED idealnie wtapia się we wnętrze pojazdu. To niezwykle elastyczne światło do czytania wewnątrz samochodu. Ramię lampy jest wykonane z matowej, czarnej, silikonowej gumy i może być regulowane indywidualnie. Trwałość LED w ONYX COPILOT jest wyjątkowo długa: do 20 000 godzin! Oprawa może być włączana wiele razy a także na stałe podłączona do zasilania. Firma OSRAM zapewnia 2 - letnią gwarancję na to stylowe oświetlenie.

## Karta katalogowa produktu

### Dane techniczne

#### Product information

Oznaczenie produktu	ONYX COPILOT L+
---------------------	-----------------

#### Dane elektryczne

Moc znamionowa	0,5 W
Napięcie nominalne	12/24 V

#### Dane fotometryczne

Temperatura barwowa	3200 K
Strumień świetlny	20 lm
Barwa światła LED	ciepłobiała

#### Wymiary i waga



Masa produktu	84,00 g
Długość	460,0 mm
Szerokość	25,0 mm
Wysokość	9,0 mm

#### Kolory i materiały

Kolor trzonka	Czarny
---------------	--------

#### Trwałość

Gwarancja	3 years
-----------	---------

#### Dodatkowe dane produktu

Wtyczka do lampy	Wtyczka zapalniczki
------------------	---------------------

## Karta katalogowa produktu

### Możliwości

Technologia	LED
-------------	-----

### Certyfikaty i Normy

Normy	CE
Typ zabezpieczenia	IP20

### Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu	ONYX COPILOT L+
---------------------	-----------------

### Wyposażenie / Akcesoria


- Pasująca wtyczka współpracująca AMP 626064-0
- Pasujące wtyczki: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 lub 1217321-2

### Dane logistyczne

Kod produktu	Opis produktu	Opakowanie (liczba produktów / opakowanie)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Objętość	Waga brutto
4052899077324	ONYX COPILOT	Składane pudełko 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	140.00 g
4052899077331	ONYX COPILOT	Karton wysylkowy 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	845.00 g
4052899077348	ONYX COPILOT	Karton wysylkowy 32	- x - x -		

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

### Pobierz dane

Plik	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L

### Odnosińki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod [www.osram.pl/am-guarantee](http://www.osram.pl/am-guarantee)

### Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

## Karta katalogowa produktu

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.